

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.001/19-HDD

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**08.02.05**
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):  
**HYDROSOL DECOR BASE (dm p); broj šarže i datum proizvodnje su označeni na ambalaži proizvoda**
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:  
**Pripremljena masa za vodonepropusnu zaštitu i dekorativnu obradu unutarnjih vertikalnih površina**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):  
**HYDROSOL DECOR BASE**  
  
**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Slovenija**
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):  
  
**JUB d.o.o.**  
**Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor**  
**Hrvatska**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:  
**Sustav 4**
7. Navedena osobina:

| Bitne karakteristike                             | Osobina  | Ispitivanje osobina u skladu sa standardom | Harmonizirane tehničke specifikacije |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Početna vlačna čvrstoća prihvata                 | ≥1,0 MPa | EN 14891, test method A.6.2                | EN 14891:2017                        |
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon njegovanja u vodi | >0,5 MPa | EN 14891, test method A.6.3                | EN 14891:2017                        |

|                                                                   |          |                             |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon kondicioniranja na +70° C          | ≥1,0 MPa | EN 14891, test method A.6.5 | EN 14891:2017 |
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon kondicioniranja u vapnenoj otopini | >0,5 MPa | EN 14891, test method A.6.9 | EN 14891:2017 |
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon kondicioniranja u kloriranoj vodi  | >0,5 MPa | EN 14891, test method A.6.7 | EN 14891:2017 |
| Premoščivanje pukotina u standardnim uvjetima                     | ≥1,5 mm  | EN 14891, test method A.8.  | EN 14891:2017 |

8. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 22. 02. 2019.

**Danijel Lisičić**  
Voditelj razvojnog područja