JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 5884 217, 01 5884 383
F: 01 588 4250
E: info@eurotherm-izolacija.si
www.eurotherm-izolacija.si

Član Skupine JUB

IZJAVA O SVOJSTVIMA

No. E-009/13

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
   23.01.02-G3

2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta , na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):
   EUROTHERM EPS F –G3

3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:
   Grafitne toplinskoizolacijske fasadne ploče od ekspandiranog polistirena sa zarezima
   Za toplinsku izolaciju tankoslojnih kontaktnih fasada ETAG 004

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):

   EUROTHERM®

   JUB d.o.o.
   Dol pri Ljubljani 28
   1262 Dol pri Ljubljani
   Slovenija

5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

   JUB d.o.o.
   Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor
   Hrvatska

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:
   Sustav 1

7. Za izjavu o svojstivma glede upotrebe građevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani standard:
   Zavod za gradbeništvo Slovenije, NB 1404,
   proveo je **početni pregled proizvodnje i tvorničke kontrole proizvodnje, izvodi stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje u okviru sustava 1**
   i izdao **Certifikat sukladnosti br. C 1771**

8. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:
   /

9. Navedena svojstva

CE- tehnički kod EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS115-TR150-CS(10)70

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstvo	Jedinica	Deklarirano	Tolerancija	Harmonizirane tehničke spec.
Dužina	L	1000	mm	L2	±2	EN 822
Širina	W	500	mm	W2	±2	EN 822
Debljina	T	150-300	mm	T1	±1	EN 823
Pravokutnost	S	1000/500	mm	S2	±2	EN 824
Ravnost	P	1000/500	mm	P5	5	EN 825
Dimenzijska stabilnost	DS(N)	1000/500	%	DS(N)2	±0,2	EN 1603
Dim. stabilnost pri određenoj temp.	DS(70)	1000/500	%	DS(70,-)1	1	EN 1604
Tlačna čvrstoća pri 10% def.	CS	≥70	kPa	CS(10)70	≥70	EN 826
Progibna čvrstoća	BS	≥115	kPa	BS115	≥115	EN 12089
Vlačna čvrstoća okomito na površinu	TR	≥150	kPa	TR150	≥150	EN 1607
Koeficijent toplinske provodljivosti	λ_D	0,032	W/mK	0,032	-	EN 12667
Reakcija na požar	-	Eurorazred E	-	Eurorazred E	-	EN 13501-1

toplinski otpor deklarirani (Omjer lambda/debljina)

Bitne karakteristike	Oznaka	Svojstva											
Debljina ploče (mm)	**d**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**
Toplinski otpor deklarirani (m^2K/W)	R_D	-	-	-	-								
Omjer lambda/debljina (W/m^2K)	$\lambda_{D/d}$	-	-	-	-								
Debeljina ploče (mm)	d	**130**	**140**	**150**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**250**	**260**	**280**	**300**
Toplinski otpor deklarirani (m^2K/W)	R_D			4,65	5,00	5,60	6,25	6,85	7,50	7,80	8,10	8,75	9,35
Omjer lambda/debljina (W/m^2K)	$\lambda_{D/d}$			0,21	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Nova vas, 22. 06. 2013

Peter Modic
Tehnolog