

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No. 001/13-JUT

1. Egyedi termék típus azonosító:

11.01.13

2. Típus-,tétel-vagy sorozatszám, vagy egyén ilyen elem, amellyel azonosítani lehet az építési termék megfelelőségének a 11. cikk(4) szerint:

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

3. Gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció:

Cement alapú keverék, JUBIZOL homlokzatrendszerek ragasztója és alapvakolata (üvegszövet háló beágyazó ragasztóhabarcsa).(ETICS)

4. Gyártó neve, illetve bejegyzett védjegy megnevezése 11(5)cikk szerint:

JUB d.o.o.**Dol pri Ljubljani 28****1262 Dol pri Ljubljani****Slovenija**

5. Meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége, akinek megbízatása kiterjed 12(2) cikk szerint: /

6. A teljesítmény állandóságnak értékelésére hivatott ellenőrzési rendszer vagy rendszerek az építési termék V. melléklete szerint:

Rendszer 2+

7. Bejelentett szervezet neve, azonosító száma: /

8. Teljesítmény nyilatkozat Európai műszaki értékelés alapján:

**Európai értékelési dokumentum száma és kiadási dátuma:
ETAG 004(2013)****Európai műszaki értékelés dokumentum száma és kiadási dátuma:****ETA-09/0393 1404 –CPD-1606 (07.07.2015.)****Műszaki értékelést végző szerv neve ZAG Ljubljana****Értékelést végző szerv azonosító száma:1404**

9. Tulajdonságok

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki adatok
Az alap és a hőszigetelés (EPS) közötti kezdeti tapadószilárdság	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Kötés erőssége, ragasztóhabarcs és a hőszigetelés (EPS) között Higrotermikus ciklusok után	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Kötés erőssége, kezdeti tapadószilárdság ragasztóhabarcs és beton között	$\geq 0,25 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és beton között	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (7 óra szárítás) ragasztóhabarcs és beton között	$\geq 0,25 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kezdeti kötés erőssége ragasztóhabarcs és hőszigetelés (EPS) között	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és hőszigetelés (EPS) között	$\geq 0,03 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (7 óra szárítás) ragasztóhabarcs és hőszigetelés (EPS) között	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Vízfelvétel után 1 óra	$< 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Vízfelvétel után 24 óra	$< 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
A páraáteresztő képesség μ	< 40	ETAG 004 5.1.3.4	ETAG 004

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dol pri Ljubljani, 01. 07. 2013.

JUB Academy Manager
Kamenski Iztok

