

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No. 002/13-JST

1. Egyedi termék típus azonosító:

11.01.14

2. Típus-,tétel-vagy sorozatszám, vagy egyén ilyen elem, amellyel azonosítani lehet az építési termék megfelelőségének a 11. cikk(4) szerint:

JUBIZOL STRONG FIX

3. Gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció:

Cement alapú micro szálerősített keverék, JUBIZOL homlokzatrendszerek ragasztója és alapvakolata (üvegszövet háló beágyazó ragasztóhabarcsa).(ETICS)

4. Gyártó neve, illetve bejegyzet védjegy megnevezése 11(5)cikk szerint:

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani

Slovenija

5. Meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége, akinek megbízatása kiterjed 12(2) cikk szerint: /

6. A teljesítmény állandóságnak értékelésére hivatott ellenőrzési rendszer vagy rendszerek az építési termék V. melléklete szerint:

Rendszer 2+

7. Bejelentett szervezet neve, azonosító száma: /

8. Teljesítmény nyilatkozat Európai műszaki értékelés alapján:

**Európai értékelési dokumentum száma és kiadási dátuma:
ETAG 004(2013)**

Európai műszaki értékelés dokumentum száma és kiadási dátuma:

ETA-09/0393 1404 –CPD-1606

Műszaki értékelést végző szerv neve ZAG Ljubljana

Értékelést végző szerv azonosító száma:1404

9. Tulajdonságok

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki adatok
Az alap és a hőszigetelés (EPS; XPS; MW lamell) közötti kezdeti tapadószilárdság	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Az alap és a hőszigetelés (MW lemez) közötti kezdeti tapadószilárdság	<0,08MPa (hőszigetelés eltört)	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Kötés erőssége, ragasztóhabarcs és a hőszigetelés (EPS;XPS) között Higrotermikus ciklusok után	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Kötés erőssége, ragasztóhabarcs és a hőszigetelés (mw) között Higrotermikus ciklusok után	<0,08MPa (hőszigetelés eltört)	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után ragasztóhabarcs és hőszigetelés (MW lemez és lamell) között	<0,08MPa (hőszigetelés eltört)	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Kötés erőssége, kezdeti tapadószilárdság ragasztóhabarcs és beton között	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és beton között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (7 óra szárítás) ragasztóhabarcs és beton között	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kezdeti kötés erőssége ragasztóhabarcs és hőszigetelés (EPS;XPS;MW lamell) között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és hőszigetelés (EPS;XPS;MW lamell) között	≥0,03MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (7 óra szárítás) ragasztóhabarcs és hőszigetelés (EPS;XPS;MW lamell) között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Kötés erőssége, kezdeti tapadószilárdság ragasztóhabarcs és gipszrost lemez között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és gipszrost lemez között	≥0,03MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (7óra szárítás) ragasztóhabarcs és gipszrost lemez között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége, kezdeti tapadószilárdság ragasztóhabarcs és impregnált gipszkartonlemez között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004

Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és impregnált gipszkartonlemez között	≥0,03MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (7 óra szárítás) ragasztóhabarcs és impregnált gipszkartonlemez között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége, kezdeti tapadószilárdság ragasztóhabarcs és impregnált OSB lemez között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és impregnált OSB lemez között	≥0,03MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (7 óra szárítás) ragasztóhabarcs és impregnált OSB lemez között	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2 CUAP 5.1.4.1.2	ETAG 004
Vízfelvétel után 1 óra	<0,5kgm ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Vízfelvétel után 24 óra	<0,5kgm ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
A páraáteresztő képesség μ	<50	ETAG 004 5.1.3.4	ETAG 004

10. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dol pri Ljubljani, 01. 10. 2014

JUB Academy Manager
Kamenski Iztok

