

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No. 001/15-Jubizol Winter ragasztóhabarcs

1. Egyedi termék típus azonosító:
01.11.31
2. Típus-,tétel-vagy sorozatszám, vagy egyén ilyen elem, amellyel azonosítani lehet az építési termék megfelelőségének a 11. cikk(4) szerint:

JUBIZOL WINTER ragasztóhabarcs

3. Gyártó által meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció:

Cement alapú micro szálerősített keverék, JUBIZOL külső hőszigetelő rendszerek ragasztója és alapvakolata.

4. Gyártó neve, illetve bejegyzet védjegy megnevezése 11(5)cikk szerint:

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani

Slovenija

5. Meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége, akinek megbízatása kiterjed 12(2) cikk szerint: /
6. A teljesítmény állandóságnak értékelésére hivatott ellenőrzési rendszer vagy rendszerek az építési termék V. melléklete szerint:

Rendszer 2+

7. Bejelentett szervezet neve, azonosító száma: /
8. Teljesítmény nyilatkozat Európai műszaki értékelés alapján:

Európai értékelési dokumentum száma és kiadási dátuma:
ETAG 004(2013)

Európai műszaki értékelés dokumentum száma és kiadási dátuma:

ETA-09/0393 (07.07.2015), 1404 –CPD-1606

Műszaki értékelést végző szerv neve ZAG Ljubljana

Értékelést végző szerv azonosító száma:1404

9. Tulajdonságok

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki adatok
Hőszigetelő lemez és az alap közötti kezdeti tapadószilárdság	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Kötés erőssége, alap vakolat és EPS között Higrotermikus ciklusok után	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Kötés erőssége, kezdeti tapadószilárdság ragasztóhabarcs és beton között	$\geq 0,25 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és beton között	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (7 óra szárítás) ragasztóhabarcs és beton között	$\geq 0,25 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Kezdeti kötés erőssége ragasztóhabarcs és EPS között	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Kötés erőssége öregítés után (2 óra szárítás) ragasztóhabarcs és EPS között	$\geq 0,03 \text{ MPa}$	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Vízfelvétel után 1 óra	$< 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Vízfelvétel után 24 óra	$< 0,5 \text{ kg/m}^2$	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
A páraáteresztő képesség μ	< 50	ETAG 004 5.1.3.1.	ETAG 004

1. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dol pri Ljubljani, 13. 11. 2015

JUB Academy Manager
Kamenski Iztok

