

Tisztelt Partnerünk!

FÓKUSZBAN a WINTER vakolat és ragasztóhabarcs rendszerünk:

A **JUBIZOL UNIXIL FINISH S WINTER S 1.5**-öt a **JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE** hozzáadásával a JUB homlokzatrendszerek záró rétegének kialakításához használjuk, alacsony léghőmérséklet és a levegő magas relatív páratartalma esetén. Különleges formulája lehetővé teszi a **+1°C és +15°C** közötti léghőmérséklet, valamint a levegő max. 95%-os páratartalma mellett történő beépítését. A **JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE** adalékanyag hozzáadásával a termék már a felhordás után, 24 óra száradást követően, ellenállóvá válik a csapadékvízzel szemben.



- Az adalék a [JUBIZOL Unixil finish S](#) / [Acryl finish S, T](#) / [Silicone finish S, T](#) / [JUBIZOL NANO FINISH S](#) / [JUBIZOL AEROGEL FINISH S](#) megkötésének felgyorsítására is szolgál.
- A legjobb eredményt a JUBIZOL Unixil finish winter S-sel érhetjük el.
- Kevésbé extrém körülmények esetén, amikor a levegő relatív páratartalma alacsonyabb mint 80%, fél flakon Winter additive / vödör adalékanyag használata is elegendő lehet a felsorolt vakolatokhoz.

A **JUBIZOL WINTER RAGASZTÓHABARCS** a [JUBIZOL EPS](#), [JUBIZOL MW](#) és JUBIZOL XPS homlokzati hőszigetelő rendszerek hőszigetelő burkolatainak (expandált és extrudált polisztirol, illetve kőzetgyapot lemezek ragasztójaként és a hőszigetelő burkolat alapvakolataként (üvegszövet háló beágyazásához) használható **akár -10°C léghőmérsékletig**. Cementen és polimer kötőanyagokon alapul és elemi szálerősítéssel rendelkezik, ami a kiváló szilárdsági tulajdonságok mellett rendkívüli rugalmasságot, nagyfokú páraáteresztő képességet, valamint jó tapadást is biztosít a hőszigetelő lemezekre és bármilyen alapú falfelületre is. **A gyors kötés és a nedvesség leadásának képessége lehetővé teszi, hogy a felragasztás, dübelezés, illetve a hálóbeágyazás után a vakolatalapozó felhordása ugyanúgy 2 nap múlva megtörténhessen, mint más évszakokban.** Ezzel jelentősen meggyorsítható a kivitelezés időtartama még télies időjárási körülmények között is. A JUBIZOL WINTER RAGASZTÓHABARCCSAL az expandált vagy extrudált polisztirol, illetve kőzetgyapot lemezeket, bármilyen megfelelő szilárdságú, száraz és tiszta felületre, mely nincs megfagyva (felületi hőmérséklet 0°C felett van) felragaszthatjuk.

Felmerülő kérdéseivel keresse területileg illetékes képviselőjét!



JUBIZOL
Homlokzati hőszigetelő
rendszerek

