

Tisztelt Partnerünk!

FÓKUSZBAN a WINTER vakolat és ragasztóhabarcs rendszerünk:

A **JUBIZOL UNIXIL FINISH S WINTER S 1.5**-ot a **JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE** hozzáadásával a JUB homlokozatrendszerek záró rétegének kialakításához használjuk, alacsony hőmérséklet és a levegő magas relatív páratartalma esetén. Különleges formulája lehetővé teszi a **+1°C és +15°C** közötti hőmérséklet, valamint a levegő max. 95%-os páratartalma mellett történő beépítését. A JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE adalékanyag hozzáadásával a termék már a felhordás után, 24 óra száradást követően, ellenállóvá válik a csapadékvízzel szemben. Kutatásfejlesztési osztályunk vizsgálataira alapozva a Winter Additive adalékanyag alkalmazhatósága kiterjesztésre került két hagyományos termékünkre (ATG; SNG) is.



A **JUBIZOL WINTER RAGASZTÓHABARCS** a JUBIZOL EPS, JUBIZOL MW és JUBIZOL XPS homlokozati hőszigetelő rendszerek hőszigetelő burkolatainak (expandált és extrudált polisztirol, illetve kőzetgyapot lemezek ragasztójaként és a hőszigetelő burkolat alapvakolataként (üvegszövet háló beágyazásához) használható **akár -10°C hőmérsékletig**. Cementen és polimer kötőanyagokon alapul és elemi szálerősítéssel rendelkezik, ami a kiváló szilárdsági tulajdonságok mellett rendkívüli rugalmasságot, nagyfokú páraáteresztő képességet, valamint jó tapadást is biztosít a hőszigetelő lemezekre és bármilyen alapú falfelületre is. A gyors kötés és a nedvesség leadásának képessége lehetővé teszi, hogy a felragasztás, dübelezés, illetve a hálóbeágyazás után a vakotalapozó felhordása ugyanúgy 2 nap múlva megtörténhessen, mint más évszakokban. Ezzel jelentősen meggyorsítható a kivitelezés időtartama még télies időjárási körülmények között is. A JUBIZOL WINTER RAGASZTÓHABARCCSAL az expandált vagy extrudált polisztirol, illetve kőzetgyapot lemezeket, bármilyen megfelelő szilárdságú, száraz és tiszta felületre, mely nincs megfagyva (felületi hőmérséklete 0°C felett van) felragaszthatjuk.

Felmerülő kérdéseivel keresse képviselőjét, vagy írjon a rendeles@jub.hu címre!

