

Izdelek / Product / Termék: **HYDROSOL DECOR FLOOR**

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Št. / No. 001/21 HDF

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product / A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
08.02.07
2. **Predvidena uporaba / Intended use / Rendeltetésszerű használat:**
Predpripravljena masa za vodotesno zaščito in dekorativno obdelavo notranjih talnih površin (DM P) / Dispersion compound for waterproofing and decorative treatment of interior floors (DM P) / Diszperziós dekorációs vízzáró anyag beltéri padló felületekhez (DM P)
3. **Proizvajalec / Manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

Forgalmazó:
JUB Kft.
9500 Celldömölk
Sági u.218.
www.jub.hu

4. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of AVCP / Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:**

Sistem 3 / System 3 / 3 rendszer

5. **Tehnična specifikacija / Technical specification / A harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

EN 14891:2017

Priglašeni organi / Notified bodies / Felelős szervezet:

ZAG 1404



6. Navedene lastnosti / Declared performance / A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Bistvene značilnosti / Characteristic / Alapvető tulajdonságok	Lastnost / Declaration / Teljesítmény	Standard / Norm / Szabvány szerinti vizsgálat	Tehnični a specifikacija / Technical specification / Harmonizált műszaki előírás
Odpornost na pozitivni pritisk vode / Resistance to positive water pressure / Pozitív víznyomással szembeni ellenállás /	Ni prodora vode / No water penetration / Nincs víz behatolás	EN 14891, test method A.7	SIST EN 14891:2017
Začetna natezna adhezijska trdnost / Initial tensile adhesion strength / Kezdeti szakító-tapadószilárdság	> 0,5 N/mm ²	EN 14891, test method A.6.2	SIST EN 14891:2017
Natezna adhezijska trdnost po negi v vodi / Tensile adhesion strength after water immersion / Vizes kezelés utáni szakító-tapadószilárdság	> 0,5 N/mm ²	EN 14891, test method A.6.3	SIST EN 14891:2017
Natezna adhezijska trdnost po negi na +70°C / Tensile adhesion strength after heat ageing / Szakító-tapadószilárdság +70 °C-os igénybevételt követően	> 0,5 N/mm ²	EN 14891, test method A.6.5	SIST EN 14891:2017
Natezna adhezijska trdnost po negi v apnenici / Tensile adhesion strength after contact with lime water / Szakító tapadószilárdság meszes vízzel történő érintkezést követően	> 0,5 N/mm ²	EN 14891, test method A.6.9	SIST EN 14891:2017
Natezna adhezijska trdnost po negi v klorirani vodi / Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water / Szakító tapadószilárdság klórozott vízben végzett kezelés után	> 0,5 N/mm ²	EN 14891, test method A.6.7	SIST EN 14891:2017
Premoščanje razpok pri standardnih pogojih / Crack bridging ability / Repedések áthidalási képessége standard körülmények között	> 0,75 mm	EN 14891, test method A.8.2	SIST EN 14891:2017
Natezna adhezijska trdnost po zmtzovanju in odtaljevanju / Tensile adhesion strength after curing and thawing / Szakító tapadószilárdság fagyás-olvadás ciklus után	N/A	EN 14891, test method A.6. 6	SIST EN 14891:2017



Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 5. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek, és egyben összhangban van az (EU) No 305/2011 rendeletével, melyre a fent megjelölt gyártó teljes felelősséget vállal.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Podpisal za in v imenu proizvajalca / Signed for and on behalf of the manufacturer by / A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Dol pri Ljubljani, 2021. február 01.



Danijel Lisičić,

Vodja razvojnega področja / R&D manager

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Trzin pri Ljubljani, Slovenija

 ZAG 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 21 Unique identification code of product: 08.02.07 Declaration of performance No.: 001/21-HDF	
EN 14891:2017 Dispersion liquid-applied water impermeable product resistant to contact with chlorinated water (DM P)	
Waterproofing	No water penetration
Initial tensile adhesion strength	> 0,5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after water contact	> 0,5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after heat ageing	> 0,5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after contact with lime water	> 0,5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water	> 0,5 N/mm ²
Crack bridging ability under standard conditions	> 0,75 mm

