

Izdelek / Product / Termék: **AKRINOL FLEX**

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Št. / No. 001/20-ALF

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product / A terméktípus egyedi azonosító kódja:**
13.01.07
2. **Predvidena uporaba / Intended use / Rendeltetésszerű használat:**
Izboljšano deformabilno cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom za notranjo in zunanjo uporabo (C2TES1) / Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and external use (C2TES1) / Cementen és polimer kötőanyagokon alapuló, bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, nagyfokú tapadást biztosító, rugalmas többcélú építőipari ragasztóanyag meghosszabbított nyitott idővel (C2TES1).
3. **Proizvajalec / Manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

Forgalmazó:
JUB Kft.
9500 Celldömölk
Sági u.218.
www.jub.hu

4. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of AVCP / Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:**

Sistem 3 / System 3 / 3 rendszer

5. **Technična specifikacija / Technical Specification / Műszaki adatok:**

EN 12004-1:2017

Proглаšeni organi / Notified Body / Minősítő szerv:

ZAG Ljubljana, 1404, je izvedel določitev tipa proizvoda v okviru Sistema 3 in idal poročilo št. P199/05-410-2 / ZAG Ljubljana, 1404, made Product type determination and issued report No. P199/05-410-2 / A P199/05-410-2 számú termék típus megfelelésséget kiállította a ZAG Ljubljana, 1404.



6. Navedene lastnosti / Declared performance / A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Bistvene značilnosti / Characteristic / Alapvető tulajdonságok	Lastnost / Declaration / Teljesítmény	Standard / Norm / Harmonizált műszaki előírás	Tehnična specifikacija / Technical specifications / Műszaki specifikáció
Razred odziva na ogenj / Reaction to fire class / Tűzveszélyességi osztály	E (CWFT)	EN 13501-1	EN 12004-1:2017
Začetna natezna adhezijska / Initial tensile adhesion strength / Kezdeti szakító-tapadószilárdság	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Natezna adhezijska trdnost po negi na +70°C / Tensile adhesion strength after heat ageing / Szakító-tapadószilárdság +70 °C- os igénybevételt követően	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Natezna adhezijska trdnost po negi v vodi / Tensile adhesion strength after water immersion / Vizes kezelés utáni szakító- tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in odtaljevanju / Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles / Fagyás- olvasztás ciklusok utáni szakító- tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Odprti čas po 30 min / Open time after 30 min / Nyitott idő 30 perc elteltét követően	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.1	EN 12004-1:2017
Zdrs / Slip / Csúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017, 8.2	EN 12004-1:2017
Precna deformacija / Transverse deformation / Keresztirányú alakváltozás	$\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017, 8.6	EN 12004-1:2017
Sproščanje nevarnih snovi / Release of dangerous Substances / Veszélyes anyag kibocsátás	Glej varnostni list / See Safety data sheet / Lásd a biztonsági adatlapot		EN 12004-1:2017

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.



The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek, és egyben összhangban van az (EU) No 305/2011 rendeletével, melyre a fent megjelölt gyártó teljes felelősséget vállal.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Podpisal za in v imenu proizvajalca / Signed for and on behalf of the manufacturer by / A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Dol pri Ljubljani, 2020. február 19.



Danijel Lisičić,
Vodja razvojnega področja / R&D manager

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Trzin pri Ljubljani, Slovenija

 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 11	
Unique identification code of product: 13.01.07 Declaration of performance No.: 001/20-ALF SIST EN 12004-1:2017	
Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and external use (C2TES1)	
Reaction to fire class Initial tensile adhesion strength Tensile adhesion strength after heat ageing Tensile adhesion strength after water immersion Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles Slip Open time after 30 min Transverse deformation Release of dangerous substances	E $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\leq 0,5 \text{ mm}$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$ See Safety data sheet
www.jub.eu	

