



DECLARATION OF PERFORMANCE / **TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

According to Annex III of Reg. (EU) n°305/2011 / A 305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint

SIGILL Hybrid Crystal 850

DOP C00310-N-01E

EN 15651-1: **F-INT**

One-component methoxy-silane for facades, internal applications / Egykomponensű metoxiszilán homlokzatokhoz és beltéri használatra egyaránt

Address of manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALIA

Forgalmazó:
JUB Kft.
9500 Celldömölk, Sági u. 218.
www.jub.hu

Evaluation and verification of the construction product performance systems, according to Annex V / Az építési termék teljesítményértékelési és ellenőrzési rendszerei az V. melléklet szerint:

System 3, System 3 for reaction to fire / 3. rendszer, 3. rendszer - tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén

The notified body **ISTITUTO GIORDANO**, identification number **0407**, performed the determination of the product-type and fire behavior under System 3, in reference to EN 15651. / A bejelentő szervezet, a **ISTITUTO GIORDANO** (azonosítószám: 0407), elvégezte a terméktípus és a tűzviselkedés (tűzreakció) meghatározását a 3. rendszer szerint, összhangban az EN 15651 szabvánnyal.

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance (see below). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / A fent megjelölt termék teljesítménye összhangban van a feltüntetett teljesítményértékekkel (lásd alább). E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megjelölt gyártó a felelős, melyért ő teljes felelősséget vállal.

Valsamoggia, 2024.10.01.

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative / Jogi képviselő

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



DECLARED PERFORMANCE / DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY

EN 15651-1: F-INT

Conditioning / Kondicionálás: Method A (ISO 8340) / „A” módszer (ISO 8340)
Substrate / Alapfelület: Mortar M1 (without primer) / M1-es habarcs (alapozó használata nélkül); anodised aluminium (without primer) / Eloxált alumínium (alapozó nélkül); glass (without primer) / Üveg (alapozó nélkül)

Essential characteristics / Alapvető tulajdonságok	Performance / Teljesítmény	Harmonized specification / Harmonizált műszaki előírás
Reaction to fire (EN 13501) / Tűzreakció (EN 13501)	Class E / E osztály	EN 15651-1: 2017-03
Release of chemical dangerous to the environment and health / A környezetre és egészségre veszélyes kémiai anyag kibocsátás	See product safety data sheet / Lásd a termék biztonsági adatlapját	
Water tightness and air tightness / Vízzáróság és légtömörség		
a) Resistance to flow (ISO 7390) / Áramlással szembeni ellenállás (ISO 7390)	≤ 5 mm	
b) Loss of volume (ISO 10563) / Térfogatcsökkenés (ISO 10563)	≤ 45 %	
c) Tensile properties – elongation at break (ISO 8339) / Szakítószilárdság – szakadási nyúlás (ISO 8339)	≥ 25 %	