



DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

According to Annex III of Reg. (EU) n°305/2011 / A 305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint

SIGILL PU Extreme 990

DOP C00081-N-01E

EN 15651-1: **F EXT-INT**

One-component polyurethane sealant for facades, for both internal and external applications / Egykomponensű poliuretán tömítőanyag homlokzatokhoz, bel- és kültéri használatra egyaránt

EN 15651-4: **PW EXT-INT**

One-component polyurethane sealant for pedestrian walkways / Egykomponensű poliuretán tömítőanyag gyalogos járófelületekhez

Address of manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano VALSAMOGGIA (BO) – ITALY

Forgalmazó:
JUB Kft.

9500 Celldömölk, Sági u. 218.
www.jub.hu

Evaluation and verification of the construction product performance systems, according to Annex V / Az építési termék teljesítményértékelési és ellenőrzési rendszerei az V. melléklet szerint:

System 3, System 3 for reaction to fire / 3. rendszer, 3. rendszer - tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén

The notified body **4Ward Testing**, identification number **2538**, performed the determination of the product-type and fire behavior under System 3, in reference to EN 15651. / A bejelentő szervezet, a 4Ward Testing (azonosítószám: 2538), elvégezte a terméktípus és a tűzviselkedés (tűzreakció) meghatározását a 3. rendszer szerint, összhangban az EN 15651 szabvánnyal.

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance (see below). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / A fent megjelölt termék teljesítménye összhangban van a feltüntetett teljesítményértékekkel (lásd alább). E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megjelölt gyártó a felelős, melyért ő teljes felelősséget vállal.

Valsamoggia, 2024.10.01.

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative / Jogi képviselő

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



DECLARED PERFORMANCE / DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY

EN 15651-1: **F EXT-INT**
EN 15651-4: **PW EXT-INT**

Conditioning / Kondicionálás: Method A (ISO 8340) / „A” módszer (ISO 8340)
Substrate / Alapfelület: Mortar M2 pretreated with U-Primer 110 / M2-es habarcs U-Primer 110-zel alapozva

Essential characteristics / Alapvető tulajdonságok	Performance / Teljesítmény	Harmonized specification / Harmonizált műszaki előírás
Reaction to fire (EN 13501) / Tűzreakció (EN 13501)	Class E / E osztály	EN 15651-1 & 4: 2017-03
Release of chemical dangerous to the environment and health / A környezetre és egészségre veszélyes kémiai anyag kibocsátás	See product safety data sheet / Lásd a termék biztonsági adatlapját	
Water tightness and air tightness / Vízzáróság és légtömörség		
a) Resistance to flow (ISO 7390) / Áramlással szembeni ellenállás (ISO 7390)	≤ 3 mm	
b) Loss of volume (ISO 10563) / Térfogatcsökkenés (ISO 10563)	≤ 10 %	
c) Tensile properties – tension maintained after immersion in water (ISO 10590) / Szakítószilárdság – vízbemerítés utáni tartós húzással (ISO 10590)	No failure / Hibamentes	
d) Tensile properties – maintained tension (ISO 8340) / Szakítószilárdság – tartós húzással (ISO 8340)	No failure / Hibamentes	
e) Tensile properties - tension maintained after immersion in water for 28 days (ISO 10590) / Szakítószilárdság – tartós húzással 28 napos vízbe merítés után (ISO 10590)	No failure / Hibamentes	
f) Tensile properties - tension maintained after immersion in salt water for 28 days (ISO 10590) / Szakítószilárdság tartós húzással 28 napos sós vízbe merítés után (ISO 10590)	No failure / Hibamentes	
g) Tear resistance (ISO 8340) / Szakítószilárdság (ISO 8340)	No failure / Hibamentes	
h) Durability / Tartósság	No failure / Hibamentes	