



DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

According to Annex III of Reg. (EU) n°305/2011 / A 305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint

SIGILL Silicone Extreme 780

DOP CS0007-W-01E

EN 15651-1: **F EXT-INT-CC**

Silicone sealant for facades, for interior and exterior application (cold climate) / Homlokzati szilikon tömítőanyag, alkalmas bel- és kültéri használatra egyaránt (hideg éghajlati viszonyok)

EN 15651-2: **G-CC**

Silicone sealant for glazing (cold climate) / Szilikon tömítőanyag üvegezéshez (hideg klíma)

EN 15651-3: **S**

Silicone sealant for joints in sanitary areas / Szilikon tömítőanyag szaniter helyiségek hézagaihoz

Address of manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY

Forgalmazó:
JUB Kft.
9500 Celldömölk, Sági u. 218.
www.jub.hu

Evaluation and verification of the construction product performance systems, according to Annex V / Az építési termék teljesítményértékelési és ellenőrzési rendszerei az V. melléklet szerint:

System 3, System 3 for reaction to fire fire / 3. rendszer, 3. rendszer - tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén

The notified body **SKZ TeConA Gmbh**, identification number **01213**, performed the determination of the product-type and fire behavior under System 3, in reference to EN 15651, releasing the following / A bejelentő szervezet, a SKZ TeConA Gmbh (azonosítószám: 01213), elvégezte a terméktípus és a tűzviselkedés (tűzreakció) meghatározását a 3. rendszer szerint, összhangban az EN 15651 szabvánnyal, mely eredményeként kiadta az:

Report No.: **105772/13** / számú jelentést

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance (see below). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / A fent megjelölt termék teljesítménye összhangban van a feltüntetett teljesítményértékekkel (lásd alább). E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megjelölt gyártó a felelős, melyért ő teljes felelősséget vállal.

Valsamoggia, 2024.10.01.

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative / Jogi képviselő

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



DECLARED PERFORMANCE / DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY

EN 15651-1: F EXT-INT-CC Class 25 LM

Conditioning / Kondicionálás: Method A (ISO 8340) / „A” módszer (ISO 8340)
Substrate / Alapfelület: Glass (without primer) Üveg (alapozó nélkül); Aluminum (without primer) / Alumínium (alapozó nélkül); Mortar M1 (with primer) / M1-es habarcs (alapozó használatával)

Essential characteristics / Alapvető tulajdonságok	Performance / Teljesítmény	Harmonized specification / Harmonizált műszaki előírás
Reaction to fire (EN 13501) / Tűzreakció (EN 13501)	Class E / E osztály	EN 15651-1: 2012
Release of chemical dangerous to the environment and health / A környezetre és egészségre veszélyes kémiai anyag kibocsátás	See product safety data sheet / Lásd a termék biztonsági adatlapját	
Water tightness and air tightness / Vízzáróság és légtömörség		
Resistance to flow (ISO 7390) / Áramlással szembeni ellenállás (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Loss of volume (ISO 10563) / Térfogatcsökkenés (ISO 10563)	< 10 %	
Tensile properties at maintained extension after immersion in water (ISO 10590) / Szakítószilárdság – vízbemerítés utáni tartós húzással (ISO 10590)	No failure / Hibamentes	
Tensile properties – Secant Modulus at -30°C (ISO 8339) / Szakítószilárdság – Húrmodulus, -30°C-on (ISO 8339)	< 0,9 MPa	
Tensile properties at maintained extension, -30°C (ISO 8340) / Szakítószilárdság - tartós húzással, -30°C-on (ISO 8340)	No failure / Hibamentes	
Durability / Tartósság	No failure / Hibamentes	



EN 15651-2: G-CC Class 25 LM

Conditioning / Kondicionálás: Method A (ISO 8340) / „A” módszer (ISO 8340)
Substrate / Alapfelület: Glass (without primer) Üveg (alapozó nélkül); Aluminum (without primer) / Alumínium (alapozó nélkül)

Essential characteristics / Alapvető tulajdonságok	Performance / Teljesítmény	Harmonized specification / Harmonizált műszaki előírás
Reaction to fire (EN 13501) / Tűzreakció (EN 13501)	Class E / E osztály	EN 15651-2: 2012
Release of chemical dangerous to the environment and health / A környezetre és egészségre veszélyes kémiai anyag kibocsátás	See product safety data sheet / Lásd a termék biztonsági adatlapját	
Water tightness and air tightness / Vízzáróság és légtömörség		
Resistance to flow (ISO 7390) / Áramlással szembeni ellenállás (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Loss of volume (ISO 10563) / Térfogatcsökkenés (ISO 10563)	< 10 %	
Adhesive-cohesive properties after artificial light exposure (ISO 11431) / Adhéziós/kohéziós tulajdonságok meghatározása mesterséges fénynek történő kitétel után (ISO 11431)	No failure (method B) / Hibamentes („B” metódus)	
Elastic recovery (ISO 7389) / Rugalmas visszaállás (ISO 7389)	>70 %	
Tensile properties – Secant Modulus at -30°C (ISO 8339) / Szakítószilárdság – Húrmodulus, -30°C-on (ISO 8339)	< 0,9 MPa	
Tensile properties at maintained extension, -30°C (ISO 8340) / Szakítószilárdság - tartós húzással, -30°C-on (ISO 8340)	No failure / Hibamentes	
Durability / Tartósság	No failure / Hibamentes	



EN 15651-3: S Class XS1

Conditioning / Kondicionálás: Method A (ISO 8340) / „A” módszer (ISO 8340)
Substrate / Alapfelület: Glass (without primer) Üveg (alapozó nélkül); Aluminum (without primer) / Alumínium (alapozó nélkül)

Essential characteristics / Alapvető tulajdonságok	Performance / Teljesítmény	Harmonized specification / Harmonizált műszaki előírás
Reaction to fire (EN 13501) / Tűzreakció (EN 13501)	Class E / E osztály	EN 15651-3: 2012
Release of chemical dangerous to the environment and health / A környezetre és egészségre veszélyes kémiai anyag kibocsátás	See product safety data sheet / Lásd a termék biztonsági adatlapját	
Water tightness and air tightness / Vízzáróság és légtömörség		
Resistance to flow (ISO 7390) / Áramlással szembeni ellenállás (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Loss of volume (ISO 10563) / Térfogatcsökkenés (ISO 10563)	< 10 %	
Tensile properties at maintained extension after immersion in water (ISO 10590) / Szakítószilárdság – vízbemerítés utáni tartós húzással (ISO 10590)	No failure / Hibamentes	
Evaluation of action of microorganism (ISO 846 Method B) / A mikroorganizmusok hatásának értékelése („B” metódus)	1	
Durability / Tartósság	No failure / Hibamentes	