



DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
According to Annex III of Reg. (EU) n°305/2011 / A 305/2011/EU rendelet III.
melléklete szerint

SIGILL Silicone Universal 720

DOP FS0002-W-01E

EN 15651-1: F-EXT-INT

Silicone sealant for facades, for interior and exterior application. / Szilikon tömítőanyag homlokzati és beltéri felhasználásra.

EN 15651-3: S

Silicone sealant for joints in sanitary areas / Szilikon tömítőanyag szaniter helyiségek hézagaihoz

Address of manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALIA

Forgalmazó:
JUB Kft.
9500 Celldömölk, Sági u. 218.
www.jub.hu

Evaluation and verification of the construction product performance systems, according to Annex V / Az építési termék teljesítményértékelési és ellenőrzési rendszerei az V. melléklet szerint:

System 3, System 3 for reaction to fire / 3. rendszer, 3. rendszer - tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartozó felhasználás esetén

The notified body **SKZ TeConA Gmbh**, identification number **01213**, performed the determination of the product-type and fire behavior under System 3, in reference to EN 15651, releasing the following / A bejelentő szervezet, a **SKZ TeConA Gmbh** (azonosítószám: **01213**), elvégezte a terméktípus és a tűzviselkedés (tűzreakció) meghatározását a 3. rendszer szerint, összhangban az EN 15651 szabvánnyal, mely eredményeként kiadta az:

Report n° **106139/13-I e 106139/13-III** / számú jelentést

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance (see below). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / A fent megjelölt termék teljesítménye összhangban van a feltüntetett teljesítményértékekkel (lásd alább). E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megjelölt gyártó a felelős, melyért ő teljes felelősséget vállal.

Valsamoggia, 2024.10.01.

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative / Jogi képviselő

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e G.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



DECLARED PERFORMANCE / DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY

EN 15651-1: F-EXT-INT

Conditioning / Kondicionálás: Method A (ISO 8340) / „A” módszer (ISO 8340)
Substrate / Alapfelület: Glass (without primer) Üveg (alapozó nélkül); Aluminum (without primer) / Alumínium (alapozó nélkül).

Essential characteristics / Alapvető tulajdonságok	Performance / Teljesítmény	Harmonized specification / Harmonizált műszaki előírás
Reaction to fire (EN 13501) / Tűzreakció (EN 13501)	Class E / E osztály	EN 15651-1: 2012
Release of chemical dangerous to the environment and health / A környezetre és egészségre veszélyes kémiai anyag kibocsátás	See product safety data sheet / Lásd a termék biztonsági adatlapját	
Water tightness and air tightness / Vízzáróság és légtömörség		
Resistance to flow (ISO 7390) / Áramlással szembeni ellenállás (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Loss of volume (ISO 10563) / Térfogatcsökkenés (ISO 10563)	≤ 30 %	
Tensile properties – tension maintained after immersion in water (ISO 10590) / Szakító tulajdonságok – vízbemerítés utáni tartós húzással (ISO 10590)	No failure (60%) / Hibamentes (60%)	
Tensile properties – maintained tension (ISO 8340) / Szakító tulajdonságok – tartós húzással (ISO 8340)	No failure (60%) / Hibamentes (60%)	
Durability / Tartósság	No failure / Hibamentes	

EN 15651-3: S Class S1

Conditioning / Kondicionálás: Method A (ISO 8340) / „A” módszer (ISO 8340)
Substrate / Alapfelület: Glass (without primer) Üveg (alapozó nélkül); Aluminum (without primer) / Alumínium (alapozó nélkül).

Essential characteristics / Alapvető tulajdonságok	Performance / Teljesítmény	Harmonized specification / Harmonizált műszaki előírás
Reaction to fire (EN 13501) / Tűzreakció (EN 13501)	Class E / E osztály	EN 15651-3: 2012



Release of chemical dangerous to the environment and health / <i>A környezetre és egészségre veszélyes kémiai anyag kibocsátás</i>	See product safety data sheet / <i>Lásd a termék biztonsági adatlapját</i>	EN 15651-3: 2012
Water tightness and air tightness / <i>Vízzáróság és légtömörség</i>		
Resistance to flow (ISO 7390) / <i>Áramlással szembeni ellenállás (ISO 7390)</i>	≤ 2 mm	
Loss of volume (ISO 10563) / <i>Térfogatcsökkenés (ISO 10563)</i>	≤ 30 %	
Tensile properties – tension maintained after immersion in water (ISO 10590) / <i>Szakító tulajdonságok – vízbemerítés utáni tartós húzással (ISO 10590)</i>	≥ 25 %	
Evaluation of the action of microorganisms (ISO 846) / <i>A mikroorganizmusok hatásának kiértékelése (ISO 846)</i>	1	
Durability / <i>Tartósság</i>	No failure / <i>Hibamentes</i>	