

MŰSZAKI ADATALAP 06.01.11-HUN SPECIÁLIS SZER

JUBOCIDE Plus

faliálgák és falpenész elleni biocid készítmény

1. Leírás, alkalmazás

JUBOCIDE Plus biocid anyagok vizes szuszpenziója, amely a beltéri diszperziós festékek adalékaként hatékonyan megelőzi, illetve meggátolja a legelterjedtebb falpenészfajták többségének kifejlődését és elterjedését. A termék a falfestékek megelőző fungicid adalékanyagaként szolgál, de a már fertőzött falfelületek fertőtlenítésére nem alkalmas. A ZBioP szerinti besorolás: bevonatvédőszer, építőipari védőszer.

A biocid termék az alábbi beltéri falfestékekkel használható:

- JUPOL Ekonomik
- JUPOL Next
- JUPOL Classic
- JUPOL Silver
- JUPOL Strong protect
- JUPOL Thermo
- JUPOL Gold
- JUPOL Trend/Junior
- JUPOL Special
- JUPOL Brilliant
- JUPOL Latex (bármelyik fényességű)

2. Kiszerelés

500 ml-es műanyag flakon

3. Műszaki adatok

sűrűség (kg/dm ³)	~1,00
száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 % (óra)	A kiválasztott festék száradási ideje

4. Használati útmutató

Használat előtt a flakont alaposan összerázzuk és a JUBOCID-ot jól belekeverjük a festékbe; adagolás: 1 liter beltéri falfestékhez 20-100 ml. A hozzáadott készítmény megváltoztathatja a festék állagát, ezért vizes hígításnál a hozzáadott készítmény mennyiségét a hígítás részének kell tekinteni. Az adalékanyag nem módosítja a festék színárnyalatát, illetve egyéb, a festék felhordása szempontjából fontos műszaki tulajdonságokat. A megszáradt festékréteg nem veszélyezteti az emberek és az állatok egészségét. A fertőzött felületeket nedves ruhával mossuk le és száradást követően ALGICIDE Plus concentrate-tal, vagy ALGICIDE Plus spray-jel fertőtlenítsük.

A készítmény használata csak megfelelő mikroklimatikus feltételek mellett lehetséges: a levegő és a felület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb, vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80 %-nál magasabb.

Becsült, illetve átlagos anyagszükséglet:
JUBOCIDE Plus 20-100 ml/1l beltéri falfesték

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.



5. Munkavédelem

A termék helyes kezelésével, az egyéni védőeszközök használatával, a hulladékkezeléssel, az eszközök tisztításával, az elsősegély-nyújtási intézkedésekkel, figyelmeztető jelzésekkel és figyelmeztető H és P mondataival, a veszélyt meghatározó piktogramokkal, ábrákkal és bárcákkal, a veszélyességi nyilatkozatokkal és a biztonsági előírásokkal kapcsolatos további utasításokat a termék biztonsági adatlapjában találhat, amelyet megtalál a JUB weboldalán, vagy elkérheti azt közvetlenül gyártótól vagy a termék forgalmazójától. Tartsuk be az építőipari és festő-mázoló munkálatok általános biztonsági utasításait és előírásait!.

6. Egészségügyi kifogástalanság

A JUBOCIDE Plus-szal védett megszáradt festékréteg az egészségre ártalmatlan.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napsugárzástól védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap

8. Minőség-ellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák meg. A meghatározott, illetve előírt minőségi szintnek való megfelelést a JUB által már évekkal korábban bevezetett átfogó minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszer, az ISO 9001 biztosítja, amely magában foglalja a napi minőségellenőrzést saját laboratóriumunkban, valamint más, hazai és külföldi független szakmai intézményekben. A termék előállítás során szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001, ISO 50001 és ISO 45001 tanúsítványokkal igazolunk.

9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: **TRC- 068/21-čad**, 2021.11.12.

JUB Kft.
Sági u. 218.
9500 Celldömölk
Magyarország
T: +36 95 525 720
F: +36 95 525 719
E: info@jub.hu
www.jub.eu


ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022



A termék ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018 tanúsítvánnyal rendelkező gyárban kerül előállításra.

